

Dichiarazione di Prestazione N. CPR-IT4/ B0362 rev. 09/07/2019

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **ELASTOFLEX SA P**
- 2) Usi previsti: **Sottostrato per coperture discontinue impermeabile all'acqua**
- 3) Fabbricante: **POLYGLASS S.P.A Via Dell'Artigianato, 34-31047 Ponte di Piave (TV) ITALIA - www.polyglass.com**
- 4) Sistemi di VVCP: **Sistema 3**
- 5) Norma armonizzata: **EN 13859-1:2010**

Organismi notificati:

Il laboratorio notificato ITC, N. 0970, ha valutato la resistenza alla penetrazione d'acqua in base a prove sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante

Il laboratorio notificato EMI, N. 1417, ha valutato la reazione al fuoco in base a prove sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante.

6) Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Reazione al fuoco	Classe E
Resistenza alla penetrazione d'acqua:	Classe W1
Proprietà a trazione Resistenza a trazione (longitudinale/trasversale) Allungamento a rottura (longitudinale/trasversale)	400/300 (±20%) N/50 mm 35/35 (±15) %
Resistenza alla lacerazione (longitudinale/trasversale)	150/150 (±30%) N
Flessibilità a bassa temperatura	≤ -20 °C
Comportamento all'invecchiamento artificiale per: Resistenza alla penetrazione d'acqua: Resistenza a trazione (longitudinale/trasversale) Allungamento a rottura (longitudinale/trasversale)	W1 ±30% V.I. -30% V.I.
Sostanze pericolose	NPD

E' un articolo ai sensi dell'art. 3 del regolamento REACH (CE) 1907/2006/CE e s.m.i., e di conseguenza, secondo gli articoli 31 e 33 dello stesso regolamento non necessita di una scheda di sicurezza. Durante l'utilizzo si raccomanda di fare riferimento alle eventuali indicazioni riportate sulla scheda tecnica e alle prescrizioni di sicurezza previste nel luogo di lavoro.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Ing. P. Ciferri**



In Ponte di Piave addì 09/07/2019

.....

Polyglass SpA mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.

Versione 2	Prodotto invariato, modificato layout della DoP
------------	---

 0970 1417	 Via Dell'Artigianato, 34 31047 Ponte di Piave (TV) ITALIA - www.polyglass.com
14 CPR-IT4/ B0362 ver. 09/07/2019 EN 13859-1 ELASTOFLEX SA P Sottostrato per coperture discontinue impermeabile all'acqua	
Reazione al fuoco	Classe E
Resistenza alla penetrazione d'acqua:	Classe W1
Proprietà a trazione Resistenza a trazione (longitudinale/trasversale) Allungamento (longitudinale/trasversale)	400/300 ($\pm 20\%$) N/50 mm 35/35 ($\pm 15\%$) %
Resistenza alla lacerazione (longitudinale/trasversale)	150/150 ($\pm 30\%$) N
Flessibilità a bassa temperatura	$\leq -20\text{ }^{\circ}\text{C}$
Comportamento all'invecchiamento artificiale per: - Resistenza alla penetrazione d'acqua: - Resistenza a trazione (longitudinale/trasversale) - Allungamento a rottura (longitudinale/trasversale)	W1 $\pm 30\%$ V.I. -30% V.I.
Sostanze pericolose	NPD

Nota:

POLYGLASS fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.