

Dichiarazione di prestazione, DoP 310/2017

1. Tipo di prodotto: Viti per strutture non portanti
2. Identificazione: Viti SPIT
3. Campo d'impiego: Per fissaggio non strutturale nei sistemi a secco (cartongesso)
4. Nome, ragione sociale, marchio depositato, ed indirizzo del fabbricante in conformità all'articolo 11.5:
ITW BYG
Gl. Banegaardsvej 25
DK-5500 Middelfart
5. Rappresentante autorizzato: N/A
6. Sistema di valutazione: 4
7. Organismo notificato/Laboratorio di prova:

ITW Construction Products
Wood Fasteners R&D Center
Gl. Banegaardsvej 25
DK-5500 Middelfart

Prove di Tipo realizzate secondo il sistema 3 (b) "determinazione prodotto sulla base di prove di tipo (eseguite su campioni a cura del fabbricante)".

8. Prestazioni dichiarate secondo ETA: N/A
9. Prestazioni dichiarate:

Note alla tabella:

Prestazioni misurate secondo EN 14566:2008+A1:2009.

10. Le prestazioni dei prodotti sono conformi a quanto dichiarato al punto 9.

La presente dichiarazione è fornita sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante indicato al punto 4.

Sottoscritto per conto del fabbricante, da:



Jakob Lyck
Head of Nordic Product Management

Middelfart, 2017-12-01

Dichiarazione di prestazione, DoP 310/2013

2 (2)

Valori dichiarati secondo EN 14566 + A1:2009									
Marchio	Diametro nominale [mm]	Lunghezza [mm]	Protezione dalla corrosione	Materiale	Durezza minima a cuore [HRC]	Resistenza a sfilamento	Resistenza a flessione	Tempo di inserimento	Reazione al fuoco

Lastra standard in gesso su legno

P-SCREW W	3,9	32 - 45	Elettro-zincato 5 µm (35 g/m ²)	Filo in acciaio secondo EN 10083, EN 10084	55	Superato	Superato	Superato	A1
-----------	-----	---------	--	---	----	----------	----------	----------	----

Lastra standard in gesso su acciaio 0,7 mm

P-SCREW S	3,5	25 - 51	Fosfatazione nera	Filo in acciaio secondo EN 10083, EN 10084	55	Superato	Superato	Superato	A1
	3,9	65 - 130							

Lastra standard in gesso su legno o acciaio 0,7 mm

P-SCREW WS	3,9	25 - 71	Elettro-zincato 5 µm (35 g/m ²)	Filo in acciaio secondo EN 10083, EN 10084	55	Superato	Superato	Superato	A1
------------	-----	---------	--	---	----	----------	----------	----------	----

Lastra standard in gesso su acciaio 2,5 mm

P-SCREW T	3,5	25 - 35	Fosfatazione nera	Filo in acciaio secondo EN 10083, EN 10084	55	Superato	Superato	Superato	A1
	3,9	51							

Lastra in base gesso ad alta densità su acciaio 0,7 mm

P-SCREW HS	3,9	32 - 41	Fosfatazione nera	Filo in acciaio secondo EN 10083, EN 10084	55	Superato	Superato	Superato	A1
------------	-----	---------	-------------------	---	----	----------	----------	----------	----

Lastra in base gesso ad alta densità su legno o acciaio 0,7 mm

P-SCREW HWS	4,2	32 - 50	Elettro-zincato 5 µm (35 g/m ²)	Filo in acciaio secondo EN 10083, EN 10084	55	Superato	Superato	Superato	A1
-------------	-----	---------	--	---	----	----------	----------	----------	----

Lastra in gesso per esterni su legno o acciaio 0,7 mm

P-SCREW EWS	3,9	32	Elettro-zincato 12 µm (86 g/m ²)	Filo in acciaio secondo EN 10083, EN 10084	55	Superato	Superato	Superato	A1
-------------	-----	----	---	---	----	----------	----------	----------	----

Lastra in gesso per esterni su acciaio 2,5 mm

P-SCREW ET	4,2	32	Elettro-zincato 5 µm (35 g/m ²)	Filo in acciaio secondo EN 10083, EN 10084	55	Superato	Superato	Superato	A1
------------	-----	----	--	---	----	----------	----------	----------	----

Vite di montaggio per 0,7 mm

P-SCREW SS	4,2	13	Fosfatazione nera	Filo in acciaio secondo EN 10083, EN 10084	55	Superato	Superato	Superato	A1
------------	-----	----	-------------------	---	----	----------	----------	----------	----

Vite di montaggio per 2,5 mm

P-SCREW TT	4,2	13	Fosfatazione nera	Filo in acciaio secondo EN 10083, EN 10084	55	Superato	Superato	Superato	A1
------------	-----	----	-------------------	---	----	----------	----------	----------	----

Lastra in gesso-fibrato su legno o acciaio 0,7 mm

P-SCREW FWS	3,9	30 - 55	Fosfatazione nera	Filo in acciaio secondo EN 10083, EN 10084	55	Superato	Superato	Superato	A1
-------------	-----	---------	-------------------	---	----	----------	----------	----------	----

Lastra in cemento fibrato su legno o acciaio 0,6 e 2,5 mm

P-SCREW FWT	4,2	35	Climate® G3	Filo in acciaio secondo EN 10083, EN 10084	55	Superato	Superato	Superato	A1
-------------	-----	----	-------------	---	----	----------	----------	----------	----