

Dichiarazione di Prestazione N. CPR-IT4/ B0874 rev. 30/04/2020

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **PLANA P**
- 2) Usi previsti: **Membrana flessibile bituminosa per il controllo del vapore**
- 3) Fabbricante: **POLYGLASS S.P.A Via Dell'Artigianato, 34-31047 Ponte di Piave (TV) ITALIA - www.polyglass.com**
- 4) Sistemi di VVCP: **Sistema 3**
- 5) Norma armonizzata: **EN 13970:2004 + A1:2006**

Organismi notificati:

Il laboratorio notificato CSI, N. 0497, ha valutato l'impermeabilità e la permeabilità al vapore d'acqua in base a prove sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante.

Il laboratorio notificato EMI, N. 1417 ha valutato la reazione al fuoco in base a prove sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante.

6) Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Reazione al fuoco	Classe E
Impermeabilità (Metodo B)	Soddisfa i requisiti
Proprietà a trazione Resistenza a trazione (longitudinale/trasversale) Allungamento (longitudinale/trasversale)	650/400 ($\pm 20\%$) N/50 mm 40/50 ($\pm 15\%$) %
Resistenza all'urto (metodo A)	≥ 800 mm
Resistenza alla lacerazione (longitudinale/trasversale)	150/170 ($\pm 30\%$) N
Resistenza a taglio dei giunti	NPD
Flessibilità a bassa temperatura	≤ -10 °C
Permeabilità al vapore d'acqua	130.000 ($\pm 20\%$) μ
Durabilità' della permeabilità al vapore d'acqua: dopo invecchiamento artificiale dopo esposizione agli agenti chimici	$\pm 50\%$ V.I. $\pm 50\%$ V.I.
Sostanze pericolose	NPD

E' un articolo ai sensi dell'art. 3 del regolamento REACH (CE) 1907/2006/CE e s.m.i., e di conseguenza, secondo gli articoli 31 e 33 dello stesso regolamento non necessita di una scheda di sicurezza. Durante l'utilizzo si raccomanda di fare riferimento alle eventuali indicazioni riportate sulla scheda tecnica e alle prescrizioni di sicurezza previste nel luogo di lavoro.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Ing. P. Ciferri**



In Ponte di Piave addì 30/04/2020

Polyglass SpA mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.

Versione 2	Variate proprietà meccaniche
------------	------------------------------

 0497 , 1417	 Via Dell'Artigianato, 34 31047 Ponte di Piave (TV) ITALIA - www.polyglass.com
14 CPR-IT4/ B0874 rev. 30/04/2020 EN 13970 PLANA P Membrana flessibile bituminosa per il controllo del vapore	
Reazione al fuoco	Classe E
Impermeabilità (metodo B)	Soddisfa i requisiti
Proprietà a trazione Resistenza a trazione (longitudinale/trasversale) Allungamento (longitudinale/trasversale)	650/400 ($\pm 20\%$) N/50 mm 40/50 ($\pm 15\%$) %
Resistenza all'impatto (metodo A)	≥ 800 mm
Resistenza alla lacerazione (longitudinale/trasversale)	150/170 ($\pm 30\%$) N
Flessibilità a bassa temperatura	≤ -10 °C
Permeabilità al vapore d'acqua	130.000 ($\pm 20\%$) μ
Durabilità' della permeabilità al vapore d'acqua: – dopo invecchiamento artificiale – dopo esposizione agli agenti chimici	$\pm 50\%$ V.I. $\pm 50\%$ V.I.
Sostanze pericolose	NPD

Nota:

POLYGLASS fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.