SCHEDA TECNICA

Rev. 1
Data: 01/09/2016

NAF08 – NASTRO MONOADESIVO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Nastro monoadesivo consigliato per la posa in opera di pareti divisorie, per il fissaggio delle guide alla pavimentazione e per unire tra loro pannelli di cartongesso.

DIMENSIONI

NAF08001	30 mm x 20 mt
NAF08001K	30mm x 30 mt
NAF08002	40 mm x 20 mt
NAF08003	50 mm x 20 mt.
NAF08003K	50 mm x 30 mt
NAF08003E	50 mm x 20 mt economico
NAF08004	70 mm x 20 mt
NAF08004E	70 mm x 20 mt economico
NAF08004K	70 mm x 30 mt
NAF08005	95 mm x 20 mt
NAF08005K	95 mm x 30 mt

Akifix S.p.A. - unipersonale
Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80
Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00
Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy
C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.
Website: www.akifix.com **e-mail: info@akifix.com** **akifix@akifix.com**

ISO 9001

SCHEDA TECNICA

Rev. 1
Data: 01/09/2016

Materiale	Polietilene espanso reticolato
Densità	29 kg/m^3
Spessore	3 mm
Temperature di utilizzo	-40 °C a 80 °C
Resistenza alla tensione	Per la lunghezza 790 kPa
	Per la larghezza 370 kPa
Allungamento	Per la lunghezza 130 %
	Per la larghezza 190 %
Compressione	Dopo 24 H 17.6 %
Assorbimento dell'acqua	1 %
Conservabilità	1 anno
Trasmissione del vapore acqueo	9.2E-09 kg/(m^{2}s)
Riduzione del suono	VoN $R_{S,W}$ (C;C_{TR}) = 65 dB

Akifix S.p.A. - unipersonale
Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80
Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00
Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy
C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.
Website: www.akifix.com **e-mail: info@akifix.com** **akifix@akifix.com**

ISO 9001