

## SCHEDA TECNICA

# AGUAPLAST<sup>®</sup>

## IL SOLISTA


STUCCO BIANCO LEGGERISSIMO IN PASTA

**Per riempimento di fessure, crepe e buchi, applicabile in qualsiasi spessore**

### IMPIEGHI

---

- Per eliminare piccole e grosse imperfezioni, crepe, buchi, ecc... su ogni superficie.
- Riparazione di elementi decorativi e parti in polistirolo espanso, rosoni in gesso, ecc.
- Applicabile su intonaco, gesso, vetro, cemento, laterizio, pietra, piastrelle, legno, polistirolo, sughero, carton gesso, ecc...
- Per esterno ed interno.



### CARATTERISTICHE

---

- Eccellente capacità riempitiva con peso minimo. Applicabile in qualsiasi spessore.
- Non ritira, non cala e non spacca.
- Eccellente aderenza sopra tutti i tipi di superfici.
- Non necessita carteggiatura.
- Molto flessibile.
- Asciuga rapidamente.
- Pronto all'uso. Tempo di utilizzo senza limite.
- Non macchia.
- Finitura molto bianca.

# SCHEDA TECNICA

## MODO DI UTILIZZO

I supporti da trattare devono essere sani e puliti, liberi da polveri, grassi e cere. Eliminare la polvere e/o sanare la superficie; se necessario proteggere le eventuali parti metalliche presenti sul supporto con prodotto anticorrosivo e/o isolante. Nel caso il fondo sia molto assorbente o disgregabile, applicare preventivamente una impregnazione di fissante acrilico o a solvente.

Prima dell'applicazione, amalgamare il prodotto con la spatola fino a che risulti pastoso ed omogeneo. Nel caso risultasse leggermente asciutto, é conveniente inumidire il prodotto con acqua amalgamandolo nuovamente.

## PRECAUZIONI

- Non applicare il prodotto a temperatura inferiore a 5°C.
- Assicurarsi che il prodotto sia completamente secco prima di verniciarlo. Aspettare da 24 a 48 ore prima di verniciare con pitture ai solventi.
- Non applicabile su superfici con umidità permanente.

## DATI TECNICI

### Prodotto

Classificazione	AFNOR NFT 36 005 Famille IV Classe 4b: Stucco all'acqua per esterno
Base	Copolimeri acrilici e microsfele
Diluente	Acqua
Densità apparente della pasta	Circa. 0,40 gr/cm <sup>3</sup>
Aspetto	Pasta bianca, tinteggiabile con coloranti all'acqua o universali max 4%.
Odore	Profumato alla Lavanda
Granulometria	< 200 µ: Fino
Resistente allo sviluppo di Funghi	

### Applicazione

Temperatura d'Applicazione	Da 5° a 30 °C
Attrezzo	Frattono o Spatola
Pulizia	Pulire gli attrezzi con acqua
Spessore d'Applicazione	Qualsiasi spessore
Tempo di Essiccazione	Variabile relativamente allo spessore applicato e dall'umidità.
Verniciabile	Appena asciutto con ogni tipo di pittura all'acqua. Aspettare da 24 a 48 ore prima di verniciare con pitture ai solventi.

## CONSERVAZIONE

Lunga conservazione se conservato perfettamente chiuso, lontano da temperature estreme.

## CONFEZIONI

<u>Ref.</u>	<u>Cartone</u>	<u>Bancale</u>
82540 Barattolo 250ml	12 pezzi	88 cartoni
88040 Barattolo 800 ml	12 pezzi	54 cartoni
84400 Cubo 5 Kg	4 pezzi	36 cartoni

### Osservazioni Generali

La presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto questi dati non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono essere sempre confermate per iscritto. Eventuale indicazioni sull'idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione dell'oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. Verificare l'esatto consumo con una prova sull'oggetto.



### Beissier, S.A.

Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 E-20100 Rentería.  
Tel.: (34) 902 100 250 Fax: (34) 902 100 249  
e-mail: [beissier@beissier.es](mailto:beissier@beissier.es) [www.beissier.es](http://www.beissier.es)

