

## SCHEDA TECNICA

# AGUAPLAST®

## ALTO STANDARD



STUCCO BIANCO IN PASTA

### Stucco Extrafine per Rasature e Riempimenti di fessurazioni in Interno

#### IMPIEGHI

- Indicato per la rasatura e preparazione di supporti interni prima di verniciare.
- Applicabile su pareti dopo la rimozione di carta da parati o vecchie pitture.
- Per eliminare piccole imperfezioni, crepe, buchi, ecc...
- Per preparazione di supporti in legno.
- Applicabile all'interno su materiali edili assorbenti come intonaco, gesso, carton gesso, cemento, legno e anche sopra idropitture assorbenti, per ottenere superfici lisce pronte per essere verniciate.



#### CARATTERISTICHE

- Eccellente stucco da interni pronto all'uso, applicabile fino a 2mm.
- Finitura sottilissima ed extrafine: granulometria inferiore a 50 micron.
- Basso ed omogeneo **assorbimento** di pittura: non necessita di fissativo o isolante:
  - Basso assorbimento → si consuma meno pittura.
  - Omogeneo assorbimento → si evitano le differenze di brillantezza o gli ombreggiamenti nel lavoro di pitturazione.
- **Grande aderenza** su supporti minerali: manufatti in gesso, carton gesso, cemento, pietra, intonaco... così come su supporti poco assorbenti come idropitture assorbenti, etc...
- Può essere rivestito con qualunque tipo di pittura, carta parati.
- Nell' applicazione, non scivola da sotto l'attrezzo.
- Profumato alla lavanda per lavorare in un ambiente meno ostile.
- Facilmente **carteggiabile**; dovuto alla naturalezza della carica, la polvere carteggiata non nebulizza ma cade verticalmente a terra.

# SCHEDA TECNICA

## MODO DI UTILIZZO

I supporti da trattare devono essere sani e puliti, liberi da polveri, grassi e cere. Eliminare la polvere e/o sanare la superficie; se necessario proteggere le eventuali parti metalliche presenti sul supporto con prodotto anticorrosivo e/o isolante. Nel caso il fondo sia molto assorbente o disgregabile, applicare preventivamente una impregnazione di fissante acrilico o a solvente.

## PRECAUZIONE

Non applicare il prodotto a temperatura inferiore a 5° C.  
Non applicabile su superfici con umidità permanente.

## DATI TECNICI

### Prodotto

Classificazione	AFNOR NFT 36 005 Famille III Classe 2: Stucco all'acqua per interno
Legante	Polimeri solubili in fase acquosa
Diluente	Acqua
Densità apparente della pasta	Circa. 1,75 gr/cm <sup>3</sup>
Rendimento approssimativo	1,75 Kg di pasta / m <sup>2</sup> per mm di spessore
Aspetto	Pasta bianca
Odore	Profumato alla Lavanda
Granulometria	< 100 µ: Molto fino
pH	8 ± 0,05
Resistenza al fuoco	Non combustibile M0, sopra supporto M0
Traspirante	
Resistente allo sviluppo di Funghi	

### Applicazione

Temperatura d'Applicazione	Da 5° a 30 °C
Attrezzo	Frattono o Spatola
Pulizia	Pulire gli attrezzi con acqua
Spessore d'Applicazione	Maximo 2 mm
Tempo di Essiccazione (23°C, 65% umidità, sopra lastra di gesso)	In spessore da 0,2 mm - 30 minuti In spessore da 1 mm - 24 ore
Verniciabile	Dopo essiccazione completa

## CONSERVAZIONE

Lunga conservazione (min.12 mesi) se conservato perfettamente chiuso, lontano da temperature estreme.

## CONFEZIONI

Ref.	Cartone	Bancale
26500 Tubo 200ml	12 pezzi	100 cartoni
24500 Barattolo 500 gr	24 pezzi	54 cartoni
21400 Barattolo 1 Kg	12 pezzi	54 cartoni
25400 Cubo 5 Kg	4 pezzi	36 cartoni
22540 Cubo 25 Kg	---	33 cubi

### Osservazioni Generali

La presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto questi dati non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono essere sempre confermate per iscritto. Eventuale indicazioni sull'idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione dell'oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. Verificare l'esatto consumo con una prova sull'oggetto.



**Beissier, S.A.**  
Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 E-20100 Rentería.  
Tel.: (34) 902 100 250 Fax: (34) 902 100 249  
e-mail: [beissier@beissier.es](mailto:beissier@beissier.es) [www.beissier.es](http://www.beissier.es)

