

SCHEDA TECNICA

AGUAPLAST

Mont Blanc

STUCCO BIANCO IN POLVERE

Stucco per Rasature e Riempimenti in Interno

IMPIEGHI

- Applicabile su: intonaco, gesso, cemento, laterizio, legno, ed altri supporti cantieristici per ottenere superfici lisce pronte per essere verniciate.
- Applicabile su pareti dopo la rimozione di carta da parati o vecchie pitture.
- Indicato per la preparazione di supporti interni da verniciare o prima dell'applicazione di carta da parati.
- Per eliminare piccole imperfezioni, crepe, buchi, ecc...



CARATTERISTICHE

- Lungo **tempo di lavorazione, fino a 4 ore**. Permette di preparare la quantità necessaria per ogni turno di lavoro, evitando di rimiscelare e perdite di tempo, così come il dispendio di prodotto indurito.
- Tempo di **essiccazione rapido**, simile ad altri prodotti dal tempo di lavorazione corto.
- **Grande aderenza**: applicazione diretta su supporti minerali o manufatti in gesso, cartongesso, cemento, pietra, laterizio ed intonaco.
- Prodotto per **Riempimento**: capacità riempitiva fino a 7 mm, e per **Finitura**: con granulometria inferiore a 200 micron.
- Finitura di grande durezza e coesione: resistenza ai colpi ed alla graffiatura.
- Può essere rivestito con qualunque tipo di pittura, carta parati.
- Facile da preparare, non raggruma, cremoso, non sfugge da sotto la lama.
- Facilmente **carteggiabile**; dovuto alla naturalezza della carica con microsferi, la polvere carteggiata non nebulizza ma cade verticalmente a terra.

SCHEDA TECNICA

PREPARAZIONE DELLA PASTA

Mescolare in proporzione di 1 parte di acqua per ogni 2 parti di polvere. Amalgamare fino ad ottenere una pasta omogenea e cremosa da poter essere utilizzata all'istante. Questa pasta può essere utilizzata durante 4 ore secondo la temperatura ed umidità. Quindi applicare con frattone liscio oppure a spatola. Non rimuovere il prodotto una volta che comincia ad indurire.

MODO DI UTILIZZO

I supporti da trattare devono essere sani e puliti, liberi da polveri, grassi e cere. Eliminare la polvere e/o sanare la superficie; se necessario proteggere le eventuali parti metalliche presenti sul supporto con prodotto anticorrosivo e/o isolante. Nel caso il fondo sia molto assorbente o disgregabile, applicare preventivamente una impregnazione di fissante acrilico o a solvente.

PRECAUZIONI

Non applicare il prodotto a temperatura inferiore a +5°C, ne mescolare con acqua a temperatura inferiore a +5°C. Non applicare su superfici con umidità permanente.

DATI TECNICI

Prodotto

| | |
|---------------------------------|---|
| Classificazione | AFNOR NFT 36 005 Famille III Classe 2: Stucco all'acqua per interno |
| Legante | Polimeri solubile in fase acquosa |
| Diluente | Acqua |
| Densità apparente della polvere | Circa. 0.70 gr/cm ³ |
| Rendimento approssimativo | 1,1 Kg di polvere / m ² per mm di spessore |
| Aspetto | Polvere bianco |
| Granulometria | < 200 µ: Fino. |
| Resistenza al fuoco | Non combustibile M0, sopra supporto M0 |

Applicazione

| | |
|---|---|
| Rapporto acqua / Kg da polvere | 0,5 L – 1 Kg |
| Temperatura d'Applicazione | Da 5° a 30 °C |
| Attrezzo | Frattone o Spatola |
| Pulizia | Pulire gli attrezzi con acqua |
| Spessore d'Applicazione | 7 mm |
| Tempo di Utilizzo | 4 ore e relativamente alla temperatura ed umidità |
| Tempo di Essiccazione (23°C, 65% umidità) | Da 2 a 4 ore per mm, variabile in funzione del supporto |
| Verniciabile | Dopo essiccazione completa |

CONSERVAZIONE

12 Mesi se conservato chiuso, in ambiente fresco ed asciutto.

CONFEZIONI

| | | |
|-------------------|----------------|----------------------------|
| <u>Ref.</u> | <u>Cartone</u> | <u>Bancale</u> |
| 30534 Busta 5 Kg | --- | 2 x Box Pallet da 70 pezzi |
| 31534 Sacco 15 Kg | --- | 48 sacchi |

Osservazioni Generali

La presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto questi dati non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono essere sempre confermate per iscritto. Eventuale indicazioni sull'idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione dell'oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. Verificare l'esatto consumo con una prova sull'oggetto.



Beissier, S.A.

Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 E-20100 Rentería.
Tel.: (34) 902 100 250 Fax: (34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es www.beissier.es

